

H3C S1016R 快速以太网交换机

产品概述

H3C S1016R 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 16 个符合 IEEE802.3u 标准的 10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用 19 英寸标准机架设计。



图 1 H3C S1016R 产品外观示意图

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 16 个 10/100M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；
- 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护；

表 1 产品规格列表

项目	描述
外形尺寸（宽×深×高）	440mm×230mm×44mm
固定端口	16 个 10/100Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m
MAC	8K
包转发率	2.38Mpps
输入电压	100-240V AC
防雷	共模防护 7KV，防雷等级 4 级
功耗	<6W

项目	描述
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	5%~95%
散热方式	自然散热

H3C

杭州华三通信技术有限公司

杭州基地
 杭州市高新技术产业开发区之江科技
 工业园六和路 310 号
 邮编: 310053
 电话: 0571-86760000
 传真: 0571-86760001
 版本: 20120316-V1.0

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利
 免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
 H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

北京分部
 北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
 央办公楼南翼 16 层
 邮编: 100052
 电话: 010-63108666
 传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

客户服务热线
400-810-0504
800-810-0504