

# H3C S1024 快速以太网交换机

## 产品概述

H3C S1024 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 24 个符合 IEEE802.3u 标准的 10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，可以安装于 19 英寸标准机架。



H3C S1024 快速以太网交换机

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 24 个 10/100M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；
- 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护；

## 产品规格

属性	S1024
外形尺寸（宽×深×高）	330mm×230mm×44mm
固定端口	24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m
MAC	8K
包转发率	3.6Mpps
输入电压	100V-240V AC
防雷	共模防护 7KV，防雷等级 4 级
功耗	<9W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	5%~95%
散热方式	自然散热



### 新华三智能终端有限公司

广州基地  
广州市黄埔区中新知识城亿创街1号 406 房之 100  
邮编：510700

杭州基地  
杭州市滨江区长河路 466 号  
邮编：310052  
电话：0571-86760000  
传真：0571-86760001

<http://www.h3c.com>

**客户服务热线**  
**400-600-6363**

Copyright ©2022 新华三智能终端有限公司保留一切权利  
免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。