

# H3C S1026E 千兆上行交换机

## 产品概述

H3C S1026E 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 24 个的 10/100Mbps 自适应以太网接口以及 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，提供拨码式开关设计，可安装于 19 英寸标准机架。



H3C S1026E 千兆上行交换机

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口，2 个 100/1000Mbps 上行电口；
- 支持拨码开关设计：网络克隆、汇聚上联、标准交换；
- 端口防雷设计，有效改善因雷击造成的端口损坏；
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护；

## 产品规格

属性	S1026E
外形尺寸（长×宽×高）	440 mm×173 mm×44 mm
固定端口	24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10Base-T: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 10/100Base-TX: 5/6 类双绞线，支持最大传输距离 100m 1000Base-T:

属性	<b>S1026E</b>
	5/6 类双绞线，支持最大传输距离 100m
输入电压	100V-240V AC; 50/60Hz
输入电流	<0.45A
防雷	共模防护 7KV, 防雷等级 4 级
功耗	12W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	5%~95%
散热方式	自然散热

## 选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
S1026E 主机	1	可选

# H3C

**杭州华三通信技术有限公司**

杭州基地  
杭州市滨江区长河路 466 号  
邮编: 310052  
电话: 0571-86760000  
传真: 0571-86760001  
版本: 20120316-V1.0

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利  
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

北京分部  
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中  
央办公楼南翼 16 层  
邮编: 100052  
电话: 010-63108666  
传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

**客户服务热线**  
**400-600-9999**