

H3C S1048 快速以太网交换机

产品概述

H3C S1048 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 48 个符合 IEEE802.3u 标准的 10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用 19 英寸标准机架设计。



H3C S1048 快速以太网交换机

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 48 个 10/100M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态。

产品规格

属性	S1048
外形尺寸（宽×深×高）	440mm×230mm×44mm
固定端口	48 个 10/100Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m
MAC	8K
缓存	2Mbits
包转发率	7.14Mpps
交换容量	9.6Gbps

属性	S1048
输入电压	100-240V AC
功耗	最大 24W
工作环境温度	0°C~40°C
工作环境湿度	10%~85%
存储温度	-10°C~70°C
存储湿度	10%~90%
散热方式	自然散热

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
S1048 主机	1	可选

杭州华三通信技术有限公司

<http://www.h3c.com.cn>



杭州基地
杭州市高新技术产业开发区之江科技
工业园六和路 310 号
邮编: 310053
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001
版本: 20120316-V1.0

北京分部
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
央办公楼南翼 16 层
邮编: 100052
电话: 010-63108666
传真: 010-63108777

客户服务热线
400-810-0504
800-810-0504

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。