

# H3C S1050T 千兆上行交换机

## 产品概述

H3C S1050T 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 48 个的 10/100Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口，用户可根据距离和设备选择千兆铜缆或千兆光纤骨干线路连接，组网灵活性强，外形采用 19 英寸标准机架设计。



H3C S1050T 千兆上行交换机

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 48 个 10/100M 自适应以太网端口，及 2 个千兆光电复用端口（Combo 口，RJ45 或 SFP）；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态。

## 产品规格

属性	S1050T
外形尺寸（宽×深×高）	440mm×230mm×44mm
固定端口	48 个 10/100Mbps 自适应以太网端口 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
可选端口	2 个 1000Base-SX/LX SFP 光口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 1000Base-T: 5 类双绞线，支持最大传输距离 100m
光纤	1000Base-SX: 62.5/125mm 多模光纤，中心波长 1310nm，传输距离 550m 1000Base-LX: 9/125mm 单模光纤，中心波长 1310nm，传输距离 2km、15Km、40Km
MAC	8K
缓存	2Mbits

属性	S1050T
包转发率	10.1Mpps
交换容量	13.6Gbps
输入电压	100-240V AC
功耗	最大 30W
工作环境温度	0℃～40℃
工作环境湿度	10%～85%
存储温度	-10℃～70℃
存储湿度	10%～90%
散热方式	自然散热

## 选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
S1050T 主机	1	可选

# H3C

杭州华三通信技术有限公司

杭州基地  
杭州市高新技术产业开发区之江科技  
工业园六和路 310 号  
邮编: 310053  
电话: 0571-86760000  
传真: 0571-86760001  
版本: 20120316-V1.0

北京分部  
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中  
央办公楼南翼 16 层  
邮编: 100052  
电话: 010-63108666  
传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

客户服务热线  
**400-810-0504**  
**800-810-0504**

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利  
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。