

H3C S1200-F 以太网交换机产品彩页

产品概述

H3C S1200-F 是 H3C 公司自主开发的全千兆无管理以太网交换产品，外形采用 19 英寸钢壳标准机架设计，对外提供 4 个 1000/100/10M 自适应 1000Base-T 接口，以及 8/18 个 1000Base-X 千兆光接口，提供四级拨码开关功能，支持光口聚合、电口聚合、流控以及风暴控制等功能。



H3C S1200-8F 以太网交换机



H3C S1200-18F 以太网交换机

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 标准；
- S1200-8F 提供 4 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，8 个千兆 SFP 端口；
S1200-18F 提供 4 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，18 个千兆 SFP 端口；
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供共模防护 6KV 的专业防护；
- 支持四级拨码开关：光口汇聚、电口汇聚、流控、风暴抑制等功能；
- 低功耗、无风扇、无噪音设计；

产品规格

属性	S1200-8F	S1200-18F
外形尺寸（宽×深×高）	440 mm x 44mm x 173mm	440 mm x 44mm x 173mm
固定端口	4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口	4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口

属性	S1200-8F	S1200-18F
	8 个 1000Base-X SFP 端口	18 个 1000Base-X SFP 端口
以太网端口属性	连接器类型: RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式	连接器类型: RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式
光口端口属性	连接器类型: LC 支持 1000Mbit/s 传输速率 全双工	连接器类型: LC 支持 1000Mbit/s 传输速率 全双工
MAC	8K	8K
包转发率	17.9Mpps	32.7Mpps
交换容量	24Gbps	44Gbps
工作温度	0~40℃	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃	-40℃~70℃
工作湿度	5%~95% (非凝结)	5%~95% (非凝结)
输入电压	AC: 100V~240V AC, 50/60Hz	AC: 100V~240V AC, 50/60Hz
散热方式	无风扇, 自然散热	风扇散热

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
H3C S1200-8F 主机	1	可选
H3C S1200-18F 主机	1	可选

H3C

新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-810-0504

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。