

H3C S1208D 以太网交换机

产品概述

H3C S1208D 是 H3C 公司自主开发的全千兆绿色节能无管理以太网交换产品，提供了 8 个 10/100/1000M 以太网端口，用户使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口全线速无阻塞交换。



H3C S1208D 以太网交换机

产品特点

- 绿色节能，低功耗、无风扇、无噪音设计；
- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 标准；
- 提供 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；

产品规格

属性	S1208D
外形尺寸（宽×深×高）	153*92*30 mm
固定端口	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10Base-T: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 100Base-TX: 5/6 类双绞线，支持最大传输距离 100m 1000Base-T: 5/6 类双绞线，支持最大传输距离 100m
MAC	8K
输入电压	9V AC / 0.8A
功耗	<6.5W

属性	S1208D
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	5%~95%，非凝露
散热方式	自然散热

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
H3C S1208D 主机	1	可选

H3C

杭州华三通信技术有限公司

杭州基地
 杭州市高新技术产业开发区之江科技
 工业园六和路 310 号
 邮编: 310053
 电话: 0571-86760000
 传真: 0571-86760001
 版本: 20120316-V1.0

北京分部
 北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
 央办公楼南翼 16 层
 邮编: 100052
 电话: 010-63108666
 传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

客户服务热线
400-810-0504
800-810-0504

Copyright ©2012 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利
 免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
 H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。