

H3C S1209F 以太网交换机产品彩页

产品概述

H3C S1209F 是 H3C 公司自主开发的全千兆无管理以太网交换产品，提供了 8 个固定的 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口（简称电口），独立的 1 个上行千兆 SFP 端口（简称光口），同时支持一键 Vlan 拨码开关，方便快捷组网。



H3C S1209F 以太网交换机

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 标准；
- 提供 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，1 个千兆 SFP 端口；
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供共模防护 6KV 的专业防护；
- 支持一键 VLAN，便捷组网；
- 低功耗、无风扇、无噪音设计，符合欧盟 ROHS 标准；

产品规格

属性	S1209F
外形尺寸（宽×深×高）	180mm x 28.5mm x 121.4mm
固定端口	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 1 个 1000Base-X SFP 端口
以太网端口属性	连接器类型：RJ-45

属性	S1209F 支持半双工、全双工、自协商工作模式
光口端口属性	连接器类型: LC 支持 1000Mbit/s 传输速率 全双工
MAC	4K
包转发率	13.4Mpps
交换容量	18Gbps
工作温度	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	5%~95% (非凝结)
输入电压	DC: 12V/0.5A
功耗	<6W
散热方式	无风扇, 自然散热

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
H3C S1209F 主机	1	可选



新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街8号院 利星行中心1号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路466号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-810-0504

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。