

H3C S1348G 全千兆以太网交换机

产品概述

H3C S1348G 是 H3C 公司自主开发的全千兆无管理以太网交换产品，提供了 48 个 10/100/1000M 以太网端口，所有端口均支持 全线速无阻塞交换以及 MDI/MDIX 自适应功能，外形采用 19 英寸铁壳标准机架型设计。



H3C S1348G 全千兆以太网交换机

产品特点

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x 和 IEEE802.3ab 1000Base-T 标准
- 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发
- 48 个 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口
- 支持 MDI/MDIX 自适应功能
- 采用存储转发的交换机制
- 内置通用电源，1U 铁壳，19 英寸机箱，工业级设计，通过安装挂耳可上标准机架
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供 6KV 防雷的专业防护；

产品规格

属性	S1348G
固定端口	48 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
固定端口属性	连接器类型：RJ-45 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDIX 自适应
MAC	16K
缓存	12Mbits

属性	S1348G
包转发率	71.4Mpps
交换容量	96Gbps
输入电压	100V ~ 240V AC , 50/60Hz
功耗	20W
防雷等级	6KV
工作温度	0°C ~ 40°C
散热方式	风扇散热 (1 个)
外形尺寸 (长×宽×高)	440 x 238x 44mm

选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
H3C S1348G 主机	1	可选

H3C

新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编：100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编：310052
电话：0571-86760000
传真：0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线

400-600-6363

Copyright © 2019 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。