

H3C S1800G 系列千兆 WEB 管理型交换机

产品概述

H3C S1800G 系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司（以下简称 H3C 公司）专为构建高性能网络需求而自主研发设计并推出的全千兆 WEB 管理交换机，在满足高性能的基础上，提供更全面的安全接入策略、更强的网络管理维护易用性；可广泛应用于政府、中小型企业、普职教、安防监控以及酒店等多行业的网络建设场景。



S1800G 系列全千兆 WEB 管理型交换机



S1808G



S1824G



S1848G

产品特点

多类型端口

H3C S1800G 系列交换机分别提供 8/24/48 全千兆 RJ45 端口，所有端口均具备线速转发能力；

便捷化 WEB 管理

H3C S1800G 系列交换机提供便捷化智能 WEB 管理，可视化端口配置，页面简单易操作；

丰富功能特性

H3C S1800G 系列交换机支持 VLAN 划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping 等丰富的软件功能特性；

高可靠性设计

H3C S1800G 系列交换机支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性；

全面安全策略

H3C S1800G 系列交换机支持多种 DoS 攻击检测功能，ARP 防攻击、TCP 攻击防御、端口安全功能；

绿色节能设计

H3C S1800G 系列交换机内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计；产品符合材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。

产品规格

属性	S1808G	S1824G	S1848G
交换容量	48Gbps	48Gbps	96Gbps
包转发率	11.9Mpps	35.7Mpps	71.4Mpps
管理端口	1 个 Console 口		
固定端口	8*10/100/1000 Base-T 电口	24*10/100/1000 Base-T 电口	48*10/100/1000 Base-T 电口
电口属性	支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X		

属性	S1808G	S1824G	S1848G
以太网特性	流控(802.3x) 绿色以太网 (EEE) 端口自动节能 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q 电缆诊断 STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) TC snooping BPDU 保护/根保护/环回保护/防 TC-BPDU 攻击保护功能		
IPv4	ARP DHCP Client		
组播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制		
QoS	支持 Diff-Serv QoS 支持 SP/WRR/SP+WRR 流量限速 802.1p/DSCP 优先级映射优先级映射		
安全性	用户分级管理 黑洞 MAC 端口 MAC 地址学习数限制 SSL		
网管和监控	WEB 页面配置 Telnet 命令行配置 FTP、TFTP、Xmodem 文件上下下载管理		
系统管理	支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 支持集群管理		
防雷等级	6KV		
设备功耗	≤ 7W	≤ 15W	≤ 28.2W
温度	保存湿度: -40℃~70℃ 工作温度: 0~40℃		

属性	S1808G	S1824G	S1848G
风扇数量	0	0	1
输入电压	AC: 100V~240V AC, 50/60Hz		
外形尺寸(长×宽×高) (单位: mm)	266×162×44	440×173×44	440×238×44

订购信息

请根据产品具体型号选择配置的机箱

描述	数量范围	备注
S1808G 主机	1	
S1824G 主机	1	
S1848G 主机	1	

H3C

杭州华三通信技术有限公司

杭州基地
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

版本: 20150527-V1.2

Copyright ©2015 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利

免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

北京分部
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
央办公楼南翼 16 层
邮编: 100052
电话: 010-63108666
传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

客户服务热线
400-810-0504