

H3C S2600V2 系列管理型交换机

产品概述

H3C S2600V2 系列以太网交换机是新华三技术有限公司（以下简称 H3C 公司）面向接入层推出的新一代百兆接入全管理型交换机产品，在满足高性能接入的基础上，提供完备的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性；可广泛应用于政府、中小企业、学校以及酒店等行业的网络建设场景。



S2610V2



S2610V2-PWR



S2626V2-PWR



S2626V2-EI



S2626V2-PWR



S2626V2-HPWR



S2626V2-HPWR-EI



S2652V2

产品特点

丰富的安全策略

H3C S2600V2 系列交换机支持特有的 ARP 入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过 ARP 报文实施日趋盛行的“ARP 欺骗攻击”。支持 IP Source Guard 特性，防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒，以及 DoS 攻击。另外，利用 DHCP Snooping 的信任端口特性还可以有效杜绝私设 DHCP 服务器，保证 DHCP 环境的真实性和一致性。

H3C S2600V2 系列交换机支持端口安全特性族，可以有效防范基于 MAC 地址的攻击，实现基于 MAC 地址允许/限制流量。

H3C S2600V2 系列交换机提供 802.1X 和 MAC 认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN 等功能，和 iMC 配合还可以实现代理检测、双网卡检测等功能。通过这些功能的应用可以对用户的合法性进行充分的检查和控制，最大程度的减少非法用户对网络安全的危害。

增强的多业务能力

H3C S2600V2 系列交换机支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。

H3C S2600V2 系列交换机支持 SP (Strict Priority)、WRR (Weighted Round Robin)、SP+WRR 三种队列调度算法，可以以不同的优先级将报文放入端口的输出队列。

H3C S2600V2 系列交换机支持丰富的 IPv6 管理功能及支持丰富的 IPV6 业务特性等。

专业的防雷功能

H3C S2600V2 系列交换机采用专业的内置防雷技术，支持支持业界专业的 6KV 业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。

绿色节能

H3C S2600V2 系列交换机大幅度降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害。

H3C S2600V2 系列交换机采用多种绿色节能设计，满足材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。

简单易用的网络管理

H3C S2600V2 系列交换机支持通过 FTP、TFTP 实现设备的远程升级，支持 SNMP v1/v2/v3，可支持 Open View 等通用网管平台，以及 iMC 智能管理中心。支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持 SSH2.0 等加密方式，使得管理更加安全。

增强的以太网供电能力 (PoE+)

H3C S2600V2 系列交换机支持增强的以太网供电功能 (PoE+)，PoE 供电款型可以提供每端口最大 30W 的输出功率，可以为 802.11n 的无线接入点(AP)，可视 IP 电话，大功率的监控摄像头以及更多的终端设备提供以太网供电能力。

产品规格

属性	S2610V2	S2610V2-P WR	S2626V 2	S2626V2-EI	S2626V2- PWR	S2626V2-HP WR	S2626V2-HPWR -EI	S2652V2
交换容量	260Gbps							
包转发率	24Mpps							
管理端口	1 个 Console 口							
固定端口	8*10/100 Base-TX 以太网端口 2*100/1000 Base-X SFP 光口 (Combo)		24*10/100 Base-TX 以太网端口 2*100/1000 Base-X SFP 光口(Combo)				48*10/100 Base-TX 以太网端口 2*10/100/1000B ASE-T 电口, 2*100/1000 Base-X SFP 光口	
电口属性	支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X							
以太网功能	支持 LLDP 静态 MAC 配置 支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 16K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大 8 个端口) 支持端口隔离 支持 STP/RSTP/MSTP 支持 IEEE 802.3ad (动态链路聚合)、静态端口聚合							
VLAN	支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN) 支持基于协议的 VLAN 支持基于 IP 子网的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 GUEST VLAN 支持 QinQ, 灵活 QinQ							

属性	S2610V2	S2610V2-P WR	S2626V 2	S2626V2-EI	S2626V2- PWR	S2626V2-HP WR	S2626V2-HPWR -EI	S2652V2
IP 路 由	支持静态路由、RIP							
DH CP	支持 DHCP Relay 支持 DHCP Client 支持 DHCP Snooping 支持 DHCP Snooping Option82							
组 播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping							
QoS	支持 Diff-Serv QoS 支持 WRR/HQ-WRR 等队列调度机制 支持 802.1p、DSCP 优先级映射 支持对端口双向速率限制							
ACL	支持二层、三层、四层 ACL 支持 IPv4、IPv6 ACL 支持 VLAN ACL							
IPv 6	支持 IPv6 静态路由、双协议栈 支持 DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持 ND、PMTU 支持 IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6 域名解析							
可 靠 性	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级							
安 全 性	支持用户分级管理和口令保护 支持 SSHv2，为用户登录提供安全加密通道 支持 SSL，保障数据传输安全 支持可控 IP 地址的 FTP 登录和口令机制 支持防止 ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1 报文、协议报文等攻击功能 支持防 Dos 攻击 支持 MAC 地址限制 支持 IP+MAC+PORT+VLAN 绑定功能 支持 IEEE 802.1x 支持 SAVI 源地址有效性验证 支持 Radius、支持 HWTACACS 支持安全网管 SNMPv3 支持广播报文抑制 支持 CPU 防攻击							

属性	S2610V2	S2610V2-P WR	S2626V 2	S2626V2-EI	S2626V2- PWR	S2626V2-HP WR	S2626V2-HPWR -EI	S2652V2
系统管理	支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 支持集群管理							
PoE+供电	不支持	支持 PoE+ 整机最大输出:65W	不支持		支持 PoE+ 整机最大输出: 190W		支持 PoE+ 整机最大输出::385W	不支持
环境温度	运行环境温度: 0℃~40℃ 存储环境温度: -40℃~70℃							
环境湿度	运行环境湿度: 5%~95% (非凝结) 存储环境湿度: 5%~95% (非凝结)							
环保	China RoHs、EEE							
设备最大功率	≤ 8W	≤ 90W	≤ 12W		≤ 220W	≤470W		≤ 22W
重量 (满配置)	≤ 1kg	≤ 2.1kg	≤ 2.2kg		≤ 2.2kg	≤ 4kg		≤ 2.3kg
输入电压	AC: 100V~240V AC					AC: 100V~240V AC, 50/60Hz;		AC: 100V~240V AC
外形尺寸 (长×宽×高) (单位: mm)	266× 162×44	330×230 ×44	440×173×44		440×238×44			440×173×44

属性	S2610V2	S2610V2-P WR	S2626V 2	S2626V2-EI	S2626V2- PWR	S2626V2-HP WR	S2626V2-HPWR -EI	S2652V2
)								

订购信息

根据产品具体型号选择配置的机箱

描述	数量范围	备注
H3C S2610V2 主机	1	可选
H3C S2610V2-PWR 主机	1	可选
H3C S2626V2 主机	1	可选
H3C S2626V2-EI 主机	1	可选
H3C S2626V2-PWR 主机	1	可选
H3C S2626V2-HPWR 主机	1	可选
H3C S2626V2-HPWR-EI 主机	1	可选
H3C S2652V2 主机	1	可选

H3C

新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街8号院 利星行中心1号楼
邮编：100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路466号
邮编：310052
电话：0571-86760000
传真：0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线

400-810-0504

Copyright © 2021 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。